


















## Guarnitura per porta Serie Gossau

Zamak cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Guarnitura per porta</b>							<b>Gt 164.00</b>
Maniglie per porta	46.1184.0	125	53	16	8		Pr 71.00
Maniglia femmina	46.1184.2	125	53	16	8		pz 35.50
Rosette per maniglia	46.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 46.50
Bocchette cieche	46.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 46.50
Bocchette per chiave	46.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 46.50
Bocchette per cilindro	46.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 46.50
Bocchette per cilindro	46.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 46.50

### Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

Porte da camera : 40 mm  
Porte d'entrata: 60 mm