

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Waggon

Zinc nickelé mat / Poignées porte d'entrée laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture porte chambre							
Poignées de porte	43.1132L.0	110	50	16	8		Gt 80.60
Poignée femelle	43.1132L.2	110	50	16	8		Pr 43.00
Rosace de poignée	43.1540	47	5	16/1-8		38	pc 21.50
Rosace borgne	43.1540 UG	47	5			38	pc 9.30
Rosace de clé	43.1540 BB	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 RZ	47	5			38	pc 9.50
Rosace pour cylindre	43.1540 PZ	47	5			38	pc 9.50
Garniture porte d'entrée							
Poignées porte d'entrée	43.1132H.0	124	56	16	9		Gt 106.60
Poignée femelle	43.1132H.2	124	56	16	9		Pr 63.00
Rosace de poignée	43.1540H	55	5	16/1-8		43	pc 31.50
Rosace borgne	43.1540H UG	55	5			43	pc 10.90
Rosace pour cylindre	43.1540H RZ	55	5			43	pc 10.90
Rosace pour cylindre	43.1540H PZ	55	5			43	pc 10.90

Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standard

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm