

Maniglione per porta alzante scorrevole Serie Manoir

Ferro termopatinato®

senza maniglia ad incasso / con vite M5x80 e M6x80



Designazione	Ordine / Costruttore no.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Maniglione per porta alzante scorrevole	12.14HS/67K	40	170	240	83	10x-50	80			pz 449.50
Maniglione est. per porta alzante scorrevole	12.14HSA/67K	40	170	240	83	10	80			pz 449.50

Pittogrammi per le misure

- \overline{H} Larghezza totale
- $\overline{R_1}$ Larghezza rosetta
- \overline{I} Altezza totale
- $\overline{R_2}$ Altezza rosetta
- $\overline{L_1}$ Lunghezza della maniglia
- $\overline{L_2}$ Sporgenza della superficie di montaggio
- $\overline{L_3}$ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- $\overline{L_4}$ Profondità incastrata
- $\overline{L_5}$ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- $\overline{L_6}$ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- $\overline{L_7}$ Ferro quadro/foro quadro
- $\overline{L_8}$ Distanza dei fori di vite
- \neq Sbalzo
- \neq Spessore del materiale
- $\overline{L_9}$ Filetto, vite
- A Misura A
- $\overline{L_{10}}$ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

