

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con placche corte

Guarnitura per porta

Poliammide bianco

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4

HEWI




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 179.00
Maniglie per porta	199.115.23R.0	149	23	98	23	8	Pr 116.00
Maniglia femmina	199.115.23R.2	149	23	98	23	8	pz 58.00
Placche per porta corte	199.230.23R UG Pr	46	168	11			Pr 63.00
Placche per porta corte	199.230.23R BB78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Placche per porta corte	199.230.23R RZ78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Placche per porta corte	199.230.23R PZ78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Placche per porta WC	199.230.23RNR WC78	46	168	11		7	Pr 80.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 179.00
Maniglie porta d'entrata	199.115.23RH.0	149	23	98	23	9	Pr 116.00
Maniglia femmina	199.115.23RH.2	149	23	98	23	9	pz 58.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm