


















Guarnitura per porta metallica Serie Texas

Zamak nichelato opaco / Bocchette ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	∅	□	↔	CHF
Guarnitura porta profil.								Gt 329.80
Maniglie porta profilata	43.1142G/1550	150	71	62	8			pz 150.00
Rosetta per maniglia	43.1550	28	71	4 16/1-8			50	pz 10.90
Bocchetta cieca	23.1550 UG	28	71	2			50	pz 14.90
Bocchetta chiave	23.1550 BB	28	71	2			54	pz 14.90
Bocchetta per cilindro	23.1550 RZ	28	71	2			50	pz 14.90
Bocchetta per cilindro	23.1550 PZ	28	71	2			50	pz 14.90

Pittogrammi per le misure

-  Larghezza totale
-  Larghezza rosetta
-  Altezza totale
-  Altezza rosetta
-  Lunghezza della maniglia
-  Sporgenza della superficie di montaggio
-  Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
-  Profondità incastrata
-  Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
-  Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
-  Ferro quadro/foro quadro
-  Distanza dei fori di vite
-  Sbalzo
-  Spessore del materiale
-  Filetto, vite
-  Misura A
-  Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
 Porte d'entrata: 60 mm