

Guarnitura per porta metallica Serie Texas

Zamak nichelato opaco / Bocchette ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	□	⊕	CHF
Guarnitura porta profil.								Gt 329.80
Maniglie porta profilata	43.1142G/1550	150	71	62	8			pz 150.00
Rosetta per maniglia	43.1550	28	71	4 16/1-8		50		pz 10.90
Bocchetta cieca	23.1550 UG	28	71	2		50		pz 14.90
Bocchetta chiave	23.1550 BB	28	71	2		54		pz 14.90
Bocchetta per cilindro	23.1550 RZ	28	71	2		50		pz 14.90
Bocchetta per cilindro	23.1550 PZ	28	71	2		50		pz 14.90



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm