

# Türbeschläge Polyamid

Profilürgarnituren

## Metalltürgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	⌀	CHF
<b>Profilürgarnitur</b>							Gt 203.20
Profiltürdrücker	199.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 129.00
Drücker-Lochteil	199.114.23GKR.2	173	23	72	8		St 64.50
Drückerrosetten	199.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 55.50
Zylinderrosetten	199.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70
Zylinderrosetten	199.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 18.70

## Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

## Standard-Lochungen



## Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm