

Metalltürgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	□	⊙	CHF
Profiltürgarnitur							Gt 208.10
Profiltürdrücker	199.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 132.00
Drücker-Lochteil	199.114.23GKR.2	173	23	72	8		St 66.00
Drückerrosetten	199.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 57.00
Zylinderrosetten	199.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 19.10
Zylinderrosetten	199.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 19.10



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm