

Ferrements de porte en polyamide

Garnitures pour portes à profil

Garniture pour porte métallique

Polyamide blanc

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	Ø	••	CHF
Garniture porte à profil							Gt 208.10
Poignées porte à profil	199.114.23GKR.0	173	23	72	8		Pr 132.00
Poignée femelle	199.114.23GKR.2	173	23	72	8		pc 66.00
Rosaces de poignée	199.315.23R Pr	31	72	11.5		50	Pr 57.00
Rosaces pour cylindre	199.316R RZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 19.10
Rosaces pour cylindre	199.316R PZ Pr	31	72	10.5		50	Pr 19.10



Explication des signes

H	Largeur totale
H ^R	Largeur rosace
I	Hauteur totale
I ^R	Hauteur rosace
I _L	Longueur de la poignée
H _L	En saillie de la surface de montage
I _L	En saillie au milieu du trou/distance au canon
H _L	Profondeur encastrée
•	Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
Ø	Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
□	Tige carrée/trou carré
••	Distance des trous de vis
≠	Recouvrement
≠	Épaisseur du matériel
≡	Filetage, vis
A	Mesure A
≡	Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre :	40 mm
Portes d'entrée :	60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60