

Türgarnitur

Polyamid reinweiss


















R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | Ø | □ | CHF |
|--------------------------|-------------------------|-----|-----|----|---|---|-----------------------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | |
| Türdrücker | 199.133R.0 | 138 | 68 | 23 | 8 | | Gt 137.50 Pr 76.00 |
| Drücker-Lochteil | 199.133R.2 | 138 | 68 | 23 | 8 | | St 38.00 |
| Kurzschilder ungelocht | 199.230.23R UG Pr | 46 | 168 | 11 | | | Pr 61.50 |
| Kurzschilder | 199.230.23R BB78 Pr | 46 | 168 | 11 | | | Pr 61.50 |
| Kurzschilder | 199.230.23R RZ78 Pr | 46 | 168 | 11 | | | Pr 61.50 |
| Kurzschilder | 199.230.23R PZ78 Pr | 46 | 168 | 11 | | | Pr 61.50 |
| Türschilder WC | 199.230.23RNR WC78 | 46 | 168 | 11 | | 7 | Pr 78.50 |
| Haustürgarnitur | | | | | | | |
| Haustürdrücker | 199.133RH.0 | 138 | 68 | 23 | 9 | | Pr 76.00 |
| Drücker-Lochteil | 199.133RH.2 | 138 | 68 | 23 | 9 | | St 38.00 |

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm