

Türgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	□	CHF
Zimmertürgarnitur							Gt 140.50
Türdrücker	199.133R.0	138	68	23	8		Pr 77.50
Drücker-Lochteil	199.133R.2	138	68	23	8		St 38.75
Kurzschilder ungelocht	199.230.23R UG Pr	46	168	11			Pr 63.00
Kurzschilder	199.230.23R BB78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Kurzschilder	199.230.23R RZ78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Kurzschilder	199.230.23R PZ78 Pr	46	168	11			Pr 63.00
Türschilder WC	199.230.23RNR WC78	46	168	11		7	Pr 80.50
Haustürgarnitur							Gt 140.50
Haustürdrücker	199.133RH.0	138	68	23	9		Pr 77.50
Drücker-Lochteil	199.133RH.2	138	68	23	9		St 38.75



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm