

Ferramenta per porte poliammide

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta

Poliammide bianco

Tecnica R / Guida acciaio / Classe 4




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 150.20
Maniglie per porta	199.133R.0	138	68	23	8		Pr 76.00
Maniglia femmina	199.133R.2	138	68	23	8		pz 38.00
Rosette per maniglia	199.305.23R Pr	55	10.5			38	Pr 55.50
Bocchette cieche	199.306.23 UG Pr	55	10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per chiave	199.306.23 BB Pr	55	10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	199.306.23 RZ Pr	55	10.5			38	Pr 18.70
Bocchette per cilindro	199.306.23 PZ Pr	55	10.5			38	Pr 18.70
Rosette WC	199.306.23NR WC Pr	55			7	38	Pr 35.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 150.20
Maniglie porta d'entrata	199.133RH.0	138	68	23	9		Pr 76.00
Maniglia femmina	199.133RH.2	138	68	23	9		pz 38.00



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm