

Türgarnitur Serie Amsterdam

Aluminium F1 natur




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | H | ∅ | ∩ | ∞ | ⊞ | CHF |
|---------------------------|-------------------------|-----|----|----|-----|----|--------|----------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | | Gt 58.65 |
| Türdrücker HD 35-45 mm | 51.1400.0 HD40 SST | 137 | 59 | 18 | 8 | | 50/10 | Pr 32.45 |
| Drücker-Lochteil | 51.1400.2 SST | 137 | 59 | 18 | 8 | | 20/10 | St 17.20 |
| Drückerrosetten | 51.42KV Pr 37-42 | 52 | 9 | 18 | 38 | | 100/10 | Pr 13.10 |
| Schlüsselrosetten blind | 51.42KVS UG Pr 37-42 | 52 | 9 | | 38 | | 50/10 | Pr 13.10 |
| Schlüsselrosetten | 51.42KVS OB Pr 37-42 | 52 | 9 | | 38 | | 100/10 | Pr 13.10 |
| Zylinderrosetten | 51.42KVS RZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | 38 | | 50/10 | Pr 13.10 |
| Zylinderrosetten | 51.42KVS PZ Pr 37-42 | 52 | 9 | | 38 | | 50/10 | Pr 13.10 |
| WC-Rosetten | 51.42KVS RWSK/OL 37-42 | 52 | 9 | | 5-8 | 38 | 20/10 | Pr 27.60 |

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm