

Garniture de porte Serie Amsterdam

Aluminium F1 argent

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	⊖	⊞	CHF
Garniture porte chambre								Gt 58.65
Poignées de porte	51.1400.0 HD40 SST	137	59	18	8		50/10	Pr 32.45
Poignée femelle	51.1400.2 SST	137	59	18	8		20/10	pc 17.20
Rosaces de poignée	51.42KV Pr 37-42	52	9	18			100/10	Pr 13.10
Rosaces borgnes	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9				50/10	Pr 13.10
Rosaces de clé	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9				100/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr 13.10
Rosaces pour cylindre	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9				50/10	Pr 13.10
Rosaces WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8		20/10	Pr 27.60

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm