

## Garniture de porte Serie Amsterdam

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	⊖	⊖	⊖	⊖	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>										Gt 64.50
Poignées de porte	55.1400.0 HD40 SST	137	59	18	8			50/10		Pr 35.70
Poignées de porte	55.1400.0 HD50 SST	137	59	18	8					Pr 35.70
Poignée femelle	55.1400.2 SST	137	59	18	8			20/10		pc 18.90
Rosaces de poignée	55.42KV Pr 37-42	52	9	18				100/10		Pr 14.40
Rosaces borgnes	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9					50/10		Pr 14.40
Rosaces de clé	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9					100/10		Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9					50/10		Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9					50/10		Pr 14.40
Rosaces WC	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8			20/10		Pr 30.30

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm