

Ferrements de porte en aluminium

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Amsterdam

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	Ø	□	○	□	CHF
Garniture porte chambre							Gt	64.50
Poignées de porte	55.1400.0 HD40 SST	137	59	18	8		50/10	Pr 35.70
Poignées de porte	55.1400.0 HD50 SST	137	59	18	8			Pr 35.70
Poignée femelle	55.1400.2 SST	137	59	18	8		20/10	pc 18.90
Rosaces de poignée	55.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.40
Rosaces borgnes	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces de clé	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces WC	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Ø Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- A Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur www.hagerag.ch

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60