

Türgarnitur Serie Amsterdam

Aluminium F1 natur / Griffteil Edelstahl

HOPPE




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	∞	☒	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 74.25
Türdrücker HD 35-45 mm	51.1400.0 HD40 F69 SST	137	59	18	8		50/10	Pr 48.05
Drücker-Lochteil	51.1400.2 F69 SST	137	59	18	8		20/10	St 24.05
Drückerrosetten	51.42KV Pr 37-42	52	9	18	38		100/10	Pr 13.10
Schlüsselrosetten blind	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9		38		50/10	Pr 13.10
Schlüsselrosetten	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9		38		100/10	Pr 13.10
Zylinderrosetten	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9		38		50/10	Pr 13.10
Zylinderrosetten	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9		38		50/10	Pr 13.10
WC-Rosetten	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 27.60

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm