Guarnitura per porta Serie Amsterdam

Alluminio F1 argento / Impugnatura acciaio inox

Designazione	Ordine / Costruttore no.	⊢	⊢	∅	⧄	⊶	⊞		CHF
Guarnitura porta camera								Gt	80.65
Maniglie per porta	51.1400.0 HD40 F69 SST	137	59	18	8		50/10	Pr	52.15
Maniglia femmina	51.1400.2 F69 SST	137	59	18	8		20/10	pz	26.10
Rosette per maniglia	51.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr	14.25
Bocchette cieche	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.25
Bocchette per chiave	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr	14.25
Bocchette per cilindro	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.25
Bocchette per cilindro	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr	14.25
Rosette WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr	29.95

Pittogrammi per le misure

- ⊢ Larghezza totale
- ⊢R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- IR Altezza rosetta
- IG Lunghezza della maniglia
- ⊢ Sporgenza della superficie di montaggio
- ⊥ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- ⊢ Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⧄ Ferro quadro/foro quadro
- ⊶ Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

info@hagerag.ch
+41 55 617 21 60