

Guarnitura per porta Serie Luxembourg

Alluminio F1 argento

HOPPE




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	∇	∞	≡	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 57.55
Maniglie per porta	51.199.0 HD40 SST	132	55	18	8		50/10	Pr 31.35
Maniglia femmina	51.199.2 SST	132	55	18	8		20/10	pz 17.90
Rosette per maniglia	51.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 13.10
Bocchette cieche	51.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Bocchette per chiave	51.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 13.10
Bocchette per cilindro	51.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Bocchette per cilindro	51.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 13.10
Rosette WC	51.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 27.60



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm