

## Garniture de porte Serie Luxembourg

Aluminium F9 aspect inox

HOPPE




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	∇	⊖	⊞	CHF
<b>Garniture porte chambre</b>								Gt 64.75
Poignées de porte	55.199.0 HD40 SST	132	55	18	8		50/10	Pr 35.95
Poignée femelle	55.199.2 SST	132	55	18	8		20/10	pc 20.45
Rosaces de poignée	55.42KV Pr 37-42	52	9	18		38	100/10	Pr 14.40
Rosaces borgnes	55.42KVS UG Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces de clé	55.42KVS OB Pr 37-42	52	9			38	100/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS RZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces pour cylindre	55.42KVS PZ Pr 37-42	52	9			38	50/10	Pr 14.40
Rosaces WC	55.42KVS RWSK/OL 37-42	52	9		5-8	38	20/10	Pr 30.30



### Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ∇ Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm