

Ferrements de porte en polyamide

Garnitures avec entrées courtes

Garniture de porte

Polyamide blanc

Technique R / Guide acier / Classe 4

HEWI




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	∅	CHF
Garniture de porte						Gt 136.50
Poignées de porte	199.111.20R.0	138	20	66	8	Pr 75.00
Poignée femelle	199.111.20R.2	138	20	66	8	pc 37.50
Entrées de porte borgnes	199.230.20R UG Pr	46	168	11		Pr 61.50
Entrées de porte courtes	199.230.20R BB78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Entrées de porte courtes	199.230.20R RZ78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Entrées de porte courtes	199.230.20R PZ78 Pr	46	168	11		Pr 61.50
Entrées de porte WC	199.230.20RNR WC78	46	168	11	7	Pr 78.50



Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Epaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm