

Türbeschläge Polyamid

Rosettengarnituren

Türgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	∅	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 149.20
Türdrücker	199.111.20R.0	138	20	66	8		Pr 75.00
Drücker-Lochteil	199.111.20R.2	138	20	66	8		St 37.50
Drückerrosetten	199.305.20R Pr	55	10.5		38		Pr 55.50
Schlüsselrosetten blind	199.306.23 UG Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Schlüsselrosetten	199.306.23 BB Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Zylinderrosetten	199.306.23 RZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
Zylinderrosetten	199.306.23 PZ Pr	55	10.5		38		Pr 18.70
WC-Rosetten	199.306.23NR WC Pr	55			7	38	Pr 35.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm