

Türgarnitur Serie Amsterdam

Aluminium F1 natur / Griffteil Edelstahl




| Bezeichnung | Bestell-/Hersteller-Nr. | H | I | H | ⌀ | ∅ | ∅ | ☒ | ☒ | CHF |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|----|----|---|---|-------|-----------|
| Zimmertürgarnitur | | | | | | | | | | Gt 105.25 |
| Türdrücker HD 35-45 mm | 51.1400.0 HD40 F69 SST | 137 | | 59 | | 18 | 8 | | 50/10 | Pr 48.05 |
| Drücker-Lochteil | 51.1400.2 F69 SST | 137 | | 59 | | 18 | 8 | | 20/10 | St 24.05 |
| Türschild ungelocht | 51.44H UG | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 28.60 |
| Türschild | 51.44H BB78 | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 28.60 |
| Türschild | 51.44H RZ78 | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 28.60 |
| Türschild | 51.44H PZ78 | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 28.60 |
| Türschild | 51.44H WC78-16 | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 33.60 |
| Türschild mit Spezialdistanz | 51.44H xxxx | 50 | 250 | 2 | 86 | 18 | | | | St 33.60 |



Piktogramme für Massangaben

- H Breite über alles
- H Rosettenbreite
- I Höhe über alles
- I Rosettenhöhe
- I Grifflänge
- H Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- H Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ∅ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ☒ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ☒ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm