

Garniture de porte Serie Amsterdam

Aluminium F1 argent / Manche acier inox




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	⌀	∅	▣	▣	CHF
Garniture porte chambre									Gt 105.25
Poignées de porte	51.1400.0 HD40 F69 SST	137	59		18	8	50/10	Pr	48.05
Poignée femelle	51.1400.2 F69 SST	137	59		18	8	20/10	pc	24.05
Entrée de porte borgne	51.44H UG	50	250	2	86	18		pc	28.60
Entrée de porte	51.44H BB78	50	250	2	86	18		pc	28.60
Entrée de porte	51.44H RZ78	50	250	2	86	18		pc	28.60
Entrée de porte	51.44H PZ78	50	250	2	86	18		pc	28.60
Entrée de porte	51.44H WC78-16	50	250	2	86	18		pc	33.60
Entrée de porte avec distance spéciale	51.44H xxxx	50	250	2	86	18		pc	33.60



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ⌀ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ▣ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▣ Filetage, vis
- A Mesure A
- ▣ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

Portes de chambre : 40 mm
Portes d'entrée : 60 mm