

Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec entrées longues

Garniture porte d'entrée Serie Time

Laiton chromé poli




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	⊔	I	⊔	⊖	∅	⊞	CHF
Garniture porte d'entrée								Gt 463.00
Poignées porte d'entrée	26.1163H.0	130	67	18	9			Pr 360.00
Poignée femelle gauche	26.1163H.2 Ls	130	67	18	9			pc 180.00
Poignée femelle droite	26.1163H.2 Rs	130	67	18	9			pc 180.00
Entrée de porte d'entrée	26.1055H UG	41	250	9	85	18		pc 51.50
Entrée de porte d'entrée	26.1055H RZ78	41	250	9	85	18		pc 51.50
Entrée de porte d'entrée	26.1055H PZ78	41	250	9	85	18		pc 51.50
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	26.1055H xxxx	41	250	9	85	18		pc 56.50



Explication des signes

- ⊔ Largeur totale
- ⊔ Largeur rosace
- I Hauteur totale
- ⊔ Hauteur rosace
- ⊔ Longueur de la poignée
- ⊔ En saillie de la surface de montage
- ⊔ En saillie au milieu du trou/distance au canon
- ⊔ Profondeur encastrée
- ⊖ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm