

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura porta d'entrata Serie Jazz

Ottone lucido-cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	▣	CHF
Guarnitura porta d'entrata								Gt 485.30
Maniglie porta d'entrata	33.1165H.0	130	55	18	9			Pr 346.00
Maniglia femmina	33.1165H.2	130	55	18	9			pz 173.00
Placca porta d'entrata	33.1057H UG	46	230	11	70	18		pz 69.65
Placca porta d'entrata	33.1057H RZ78	46	230	11	70	18		pz 69.65
Placca porta d'entrata	33.1057H PZ78	46	230	11	70	18		pz 69.65
Placca porta d'entrata con distanza speciale	33.1057H xxxx	46	230	11	70	18		pz 74.65



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm