

Türgarnitur Serie Fly

Messing matt vernickelt

Rosetten-Unterkonstruktion in Kunststoff

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	Ø	□	⊙	CHF
Türgarnitur							Gt 256.00
Türdrücker	23.1172.0	125	53	16	8		Pr 170.00
Drücker-Lochteil links	23.1172.2 Ls	125	53	16	8		St 85.00
Drücker-Lochteil rechts	23.1172.2 Rs	125	53	16	8		St 85.00
Drückerrosette	23.1545	52	12	16		38	St 21.50
Schlüsselrosette blind	23.1545 UG	52	11			38	St 21.50
Schlüsselrosette	23.1545 OB	52	11			38	St 21.50
Zylinderrosette	23.1545 RZ	52	11			38	St 21.50
Zylinderrosette	23.1545 PZ	52	11			38	St 21.50



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Griffllänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm