

Guarnitura per porta Serie Fly

Ottone nichelato opaco

Parte inferiore delle rosette in poliammide




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	CHF
Guarnitura per porta							Gt 256.00
Maniglie per porta	23.1172.0	125	53	16	8		Pr 170.00
Maniglia femmina sinistra	23.1172.2 Ls	125	53	16	8		pz 85.00
Maniglia femmina destra	23.1172.2 Rs	125	53	16	8		pz 85.00
Rosetta per maniglia	23.1545	52	12	16		38	pz 21.50
Bocchetta cieca	23.1545 UG	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta chiave	23.1545 OB	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta per cilindro	23.1545 RZ	52	11			38	pz 21.50
Bocchetta per cilindro	23.1545 PZ	52	11			38	pz 21.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm