

Ferramenta per porte «modern»

Guarniture con rosette

Guarnitura per porta Serie Valencia

Ottone lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera								Gt 66.20
Maniglie per porta	20.1148L.0	120	58	18	8			Pr 33.00
Maniglia femmina destra	20.1148L.2 Rs	120	58	18	8			pz 16.50
Rosetta per maniglia	20.M42K	52	9	18		38	80/10	pz 8.30
Bocchetta cieca	20.M42KS UG	52	9			38	80/10	pz 8.30
Bocchetta chiave	20.M42KS OB	52	9			38	80/10	pz 8.30
Bocchetta per cilindro	20.M42KS RZ	52	9			38	80/10	pz 8.30
Bocchetta per cilindro	20.M42KS PZ	52	9			38	80/10	pz 8.30
Rosette WC	20.M42KS SK/OL	52			7	38	20/10	Pr 44.75



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm