

Hülsen für 3D-Bänder

Eisen verzinkt und patiniert
zu SASSBA 11R+12R




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	┆	▢	CHF
Hülsen für 3D-Bänder	10.1473/15	132	20/10	Pr 31.40
Hülsen für 3D-Bänder	10.1473/20	132	20/10	Pr 37.80



Piktogramme für Massangaben

- ┆ Breite über alles
- ┆^R Rosettenbreite
- ┆ Höhe über alles
- ┆^R Rosettenhöhe
- ┆^G Grifflänge
- ┆ Ausladung
- ┆[⊥] Ausladung bis Mitte Bohrung
- ┆ Einlasstiefe
- ⊘ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ▣ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- ▨ Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ▢ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm