


















Halbrundkopfschraube

Stahl thermopatiert®



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.		CHF
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 2.0x12		St 0.80
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 3.5x40		St 1.35
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 4.0x25	200/20	St 0.85
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 4.5x30	200/20	St 1.10
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 5.0x30	200/20	St 1.30
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 5.0x40	200/20	St 1.40
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 5.0x50	200/20	St 1.60
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 6.0x30	200/20	St 1.70
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 6.0x40	200/20	St 2.00
Halbrundkopfschraube	60.1982.12 6.0x50	200/20	St 2.30

Piktogramme für Massangaben

-  Breite über alles
-  Rosettenbreite
-  Höhe über alles
-  Rosettenhöhe
-  Grifflänge
-  Ausladung
-  Ausladung bis Mitte Bohrung
-  Einlasstiefe
-  Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
-  Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
-  Stiftquerschnitt
-  Schraubenlochdistanz
-  Überschlag
-  Materialstärke
-  Gewinde, Schrauben, Bolzen
-  Mass A
-  Packungsgrösse/Staffelrabatt