

Türgarnitur Serie Atlanta

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I _G	H	∅	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-42 mm	28.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	66.30	
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	56.15	
Zylinderrosette	28.M23KS RZ	52	10			38	80/10	St	13.00	
Zylinderrosette	28.M23KS PZ	52	10			38	80/10	St	13.00	
WC-Rosetten	28.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	54.85	

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm