

# Ferrements de porte «modern»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Atlanta

Laiton chromé mat - Resista®  
avec ressort rappel de poignée

HOPPE



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I <sub>G</sub>	H	∅	□	⊖	⊞	⊞	CHF
Garniture porte chambre	28.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38		10/10	Gt	66.30
Garniture porte chambre sans rosaces de clé	28.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38		10/10	Gt	56.15
Rosace pour cylindre	28.M23KS RZ	52	10			38		80/10	pc	13.00
Rosace pour cylindre	28.M23KS PZ	52	10			38		80/10	pc	13.00
Rosaces WC	28.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38		20/10	Pr	54.85

Resista®: 10 ans de garantie sur la surface




Resista®

### Explication des signes

- H Largeur totale
- I<sub>R</sub> Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I<sub>R</sub> Hauteur rosace
- I<sub>G</sub> Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ⊖ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ⊞ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm