

Guarnitura per porta Serie Atlanta

Ottone cromato opaco - Resista®
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	IG	H	Ø	□	⊖	⊞	CHF
Guarnitura porta camera	28.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	66.30
Guarnitura porta camera senza bocchette	28.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	56.15
Bocchetta per cilindro	28.M23KS RZ	52	10			38	80/10	pz	13.00
Bocchetta per cilindro	28.M23KS PZ	52	10			38	80/10	pz	13.00
Rosette WC	28.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	54.85

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie




Resista®

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm