

Türgarnitur Serie Atlanta

Messing matt verchromt - Resista®
mit Hochstellfeder

HOPPE



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	IG	H	Ø	□	⊙	⊞	CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-42 mm	28.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	66.30
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	28.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	56.15
Zylinderrosette	28.M23KS RZ	52	10			38	80/10	St	13.00
Zylinderrosette	28.M23KS PZ	52	10			38	80/10	St	13.00
WC-Rosetten	28.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	54.85

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche




Resista®

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Druckerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm