

# Ferrements de porte «classic»

Garnitures avec rosaces

## Garniture de porte Serie Bern

Laiton nickelé mat




| Désignation                     | Commande/Réf. Fabricant | H   | H   | ∅      | □ | ⊖  | CHF       |
|---------------------------------|-------------------------|-----|-----|--------|---|----|-----------|
| <b>Garniture porte chambre</b>  |                         |     |     |        |   |    |           |
| Poignées de porte               | 23.1284.0               | 115 | 60  | 16     | 8 |    | Gt 155.00 |
| Poignée femelle                 | 23.1284.2               | 115 | 60  | 16     | 8 |    | Pr 93.00  |
| Rosace de poignée               | 23.1426                 | 47  | 9   | 16/1-8 |   | 36 | pc 46.50  |
| Rosace borgne                   | 23.1426 UG              | 47  | 6.5 |        |   | 38 | pc 15.50  |
| Rosace de clé                   | 23.1426 BB              | 47  | 8   |        |   | 38 | pc 15.50  |
| Rosace pour cylindre            | 23.1426 RZ versetzt     | 47  | 6.5 |        |   | 38 | pc 15.50  |
| Rosace pour cylindre            | 23.1426 PZ              | 47  | 6.5 |        |   | 38 | pc 15.50  |
| <b>Garniture porte d'entrée</b> |                         |     |     |        |   |    |           |
| Poignées porte d'entrée         | 23.1284H.0              | 140 | 63  | 18     | 9 |    | Gt 317.00 |
| Poignée femelle                 | 23.1284H.2              | 140 | 63  | 18     | 9 |    | Pr 155.00 |
| Rosace de poignée               | 23.1426H                | 57  | 13  | 18     |   | 38 | pc 77.50  |
| Rosace borgne                   | 23.1426H UG             | 57  | 9   |        |   | 38 | pc 40.50  |
| Rosace pour cylindre            | 23.1426H RZ             | 57  | 9   |        |   | 38 | pc 40.50  |
| Rosace pour cylindre            | 23.1426H PZ             | 57  | 9   |        |   | 38 | pc 40.50  |

### Explication des signes

- Largeur totale
- Largeur rosace
- Hauteur totale
- Hauteur rosace
- Longueur de la poignée
- En saillie de la surface de montage
- En saillie au milieu du trou/distance au canon
- Profondeur encastrée
- Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- Distance des trous de vis
- Recouvrement
- Épaisseur du matériel
- Filetage, vis
- Mesure A
- Emballage/Rabais quantitatif

### Perçages standards



### Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm

Prix indicatifs sans TVA | Prix actualisés sur [www.hagerag.ch](http://www.hagerag.ch)