

Guarnitura per porta Serie Bern

Ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	Ø	□	—	CHF
Guarnitura porta camera							Gt 164.50
Maniglie per porta	23.1284.0	115	60	16	8		Pr 98.50
Maniglia femmina	23.1284.2	115	60	16	8		pz 49.25
Rosetta per maniglia	23.1426	47	9	16/1-8		36	pz 16.50
Bocchetta cieca	23.1426 UG	47	6.5			38	pz 16.50
Bocchetta chiave	23.1426 BB	47	8			38	pz 16.50
Bocchetta per cilindro	23.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	pz 16.50
Bocchetta per cilindro	23.1426 PZ	47	6.5			38	pz 16.50
Guarnitura porta d'entrata							Gt 334.00
Maniglie porta d'entrata	23.1284H.0	140	63	18	9		Pr 164.00
Maniglia femmina	23.1284H.2	140	63	18	9		pz 82.00
Rosetta per maniglia	23.1426H	57	13	18		38	pz 42.50
Bocchetta cieca	23.1426H UG	57	9			38	pz 42.50
Bocchetta per cilindro	23.1426H RZ	57	9			38	pz 42.50
Bocchetta per cilindro	23.1426H PZ	57	9			38	pz 42.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm