

## Guarnitura per porta Serie Bern

Ottone cromato lucido




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	H	∅	□	∞	CHF
<b>Guarnitura porta camera</b>							Gt 155.00
Maniglie per porta	26.1284.0	115	60	16	8		Pr 93.00
Maniglia femmina	26.1284.2	115	60	16	8		pz 46.50
Rosetta per maniglia	26.1426	47	9 16/1-8			36	pz 15.50
<b>Bocchetta cieca</b>							pz 15.50
Bocchetta chiave	26.1426 BB	47	8			38	pz 15.50
Bocchetta per cilindro	26.1426 RZ versetzt	47	6.5			38	pz 15.50
Bocchetta per cilindro	26.1426 PZ	47	6.5			38	pz 15.50
<b>Guarnitura porta d'entrata</b>							Gt 317.00
Maniglie porta d'entrata	26.1284H.0	140	63	18	9		Pr 155.00
Maniglia femmina	26.1284H.2	140	63	18	9		pz 77.50
Rosetta per maniglia	26.1426H	57	13	18		38	pz 40.50
Bocchetta cieca	26.1426H UG	57	9			38	pz 40.50
Bocchetta per cilindro	26.1426H RZ	57	9			38	pz 40.50
Bocchetta per cilindro	26.1426H PZ	57	9			38	pz 40.50

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata : 60 mm