

Türgarnitur Serie Gossau

Zink matt verchromt




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	H	∅	□	⊖	CHF
Türgarnitur							Gt 128.00
Türdrücker	48.1184.0	125	53	16	8		Pr 56.00
Drücker-Lochteil	48.1184.2	125	53	16	8		St 28.00
Drückerrosetten	48.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 36.00
Schlüsselrosetten blind	48.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 36.00
Schlüsselrosetten	48.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 36.00
Zylinderrosetten	48.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 36.00
Zylinderrosetten	48.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 36.00

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm