

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec rosaces

Garniture de porte Serie Gossau

Zinc chromé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	H	∅	□	∞	CHF
Garniture de porte							Gt 128.00
Poignées de porte	48.1184.0	125	53	16	8		Pr 56.00
Poignée femelle	48.1184.2	125	53	16	8		pc 28.00
Rosaces de poignée	48.1542 Pr	52	7	16		38	Pr 36.00
Rosaces borgnes	48.1542 UG Pr	52	7			38	Pr 36.00
Rosaces de clé	48.1542 BB Pr	52	7			38	Pr 36.00
Rosaces pour cylindre	48.1542 RZ Pr	52	7			38	Pr 36.00
Rosaces pour cylindre	48.1542 PZ Pr	52	7			38	Pr 36.00

Explication des signes

- H Largeur totale
- H Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- H En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- H Profondeur encastrée
- ∅ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- Tige carrée/trou carré
- ∞ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ▨ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm