

Guarnitura per porta Serie Gossau

Zamak cromato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	□	CHF
Guarnitura per porta								Gt 121.00
Maniglie per porta	48.1184.0	125	53	16	8			Pr 56.00
Maniglia femmina	48.1184.2	125	53	16	8			pz 28.00
Placca per porta	48.1046 UG	42	234	7	76	16/1-8		pz 32.50
Placca per porta	48.1046 BB78	42	234	7	76	16/1-8		pz 32.50
Placca per porta	48.1046 RZ78	42	234	7	76	16/1-8		pz 32.50
Placca per porta	48.1046 PZ78	42	234	7	76	16/1-8		pz 32.50
Placca per porta	48.1046 WC78-16	42	234	7	76	16/1-8		pz 37.50
Placca per porta con distanza speciale	48.1046 xxxx	42	234	7	76	16/1-8		pz 37.50



Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm