

Türgarnitur

Polyamid reinweiss

R-Technik / Gleitlager Stahl / Klasse 4

HEWI




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	H	I	H	Ø	Ø	Ø	CHF
Zimmertürgarnitur								Gt 180.10
Türdrücker	199.111.23R.0	150	23	67	23	8		Pr 104.00
Drücker-Lochteil	199.111.23R.2	150		67	23	8		St 52.00
Drückerrosetten	199.305.23R Pr	55		10.5			38	Pr 57.00
Schlüsselrosetten blind	199.306.23 UG Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Schlüsselrosetten	199.306.23 BB Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Zylinderrosetten	199.306.23 RZ Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
Zylinderrosetten	199.306.23 PZ Pr	55		10.5			38	Pr 19.10
WC-Rosetten	199.306.23NR WC Pr	55				7	38	Pr 36.50
Haustürgarnitur								Gt 180.10
Haustürdrücker	199.111.23RH.0	150	23	67	23	9		Pr 104.00
Drücker-Lochteil	199.111.23RH.2	150		67	23	9		St 52.00



Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überslag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren:	40 mm
Haustüren:	60 mm