

Türgarnitur Serie Bourgeois

Messing brüniert

HAGER
DUROQUICK®




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	—	—	—	⌀	⌀	⊞	CHF
Türschild ungelocht	22.1293 UG	41	226	5	65	16		St 48.50
Türschild	22.1293 RZ78	41	226	5	65	16		St 48.50
Türschild	22.1293 PZ78	41	226	5	65	16		St 48.50
Türschild	22.1293 WC78-16	41	226	5	65	16		St 53.50
Türschild mit Spezialdistanz	22.1293 xxxx	41	226	5	65	16		St 53.50
Drücker-Lochteil links	22.1230H.2 Ls	140	70			18	9	St 87.50

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- ⊥ Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- ⌀ Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- / Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- ⊞ Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- ≠ Überschlag
- ≠ Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- ⊞ Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm

