

## Poignée pour porte coulissante à levage Serie Bauhaus

Laiton nickelé poli  
sans cuvette / avec vis M5x80 et M6x80



Désignation	Commande/Réf. Fabricant	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{L_1}$	$\overline{L_2}$	$\overline{L_3}$	$\overline{L_4}$	$\overline{L_5}$	$\overline{L_6}$	CHF
Poignée pour porte coulissante à levage	25.1167HS/1047K	40	160	200	76	10x-50	80			pc 361.00
Poignée ext. pour porte coulissante à levage	25.1167HSA/1047K	40	160	200	76	9	80			pc 361.00

### Explication des signes

- $\overline{L_1}$  Largeur totale
- $\overline{R_1}$  Largeur rosace
- $\overline{L_2}$  Hauteur totale
- $\overline{R_2}$  Hauteur rosace
- $\overline{L_3}$  Longueur de la poignée
- $\overline{L_4}$  En saillie de la surface de montage
- $\overline{L_5}$  En saillie au milieu du trou/distance au canon
- $\overline{L_6}$  Profondeur encastrée
- $\overline{L_7}$  Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- $\varnothing$  Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- $\square$  Tige carrée/trou carré
- $\circ-\circ$  Distance des trous de vis
- $\neq$  Recouvrement
- $\neq$  Epaisseur du matériel
- $\equiv$  Filetage, vis
- A Mesure A
- $\boxplus$  Emballage/Rabais quantitatif

