

Kipp-Schiebebeschlag Serie Manoir

Eisen verzinkt und patiniert

Nocken 12 mm




Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.	$\overline{R_1}$	$\overline{R_2}$	$\overline{T_G}$	\overline{H}	\overline{D}	\overline{e}	CHF
Kipp-Schiebebeschlag für GRETSCH-UNITAS	10.14PS/207GU-966 oZ	37	81	170	84	7x38	43	St 193.50
Kipp-Schiebebeschlag für SIEGENIA	10.14PS/207PSK Portal	37	81	170	84	7x38	43	St 193.50
Kipp-Schiebebeschlag für ROTO	10.14PS/207Patio S	37	81	170	84	7x38	43	St 193.50
Kipp-Schiebebeschlag für ROTO	10.14PS/207Patio Z	37	81	170	84	8x38	63	St 206.50
Schiebebeschlag für ROTO	10.14PS/207Patio live	37	81	170	84	7x38	63	St 209.50



Piktogramme für Massangaben

- \overline{H} Breite über alles
- $\overline{R_1}$ Rosettenbreite
- $\overline{T_G}$ Höhe über alles
- $\overline{R_2}$ Rosettenhöhe
- $\overline{T_G}$ Grifflänge
- \overline{H} Ausladung
- \perp Ausladung bis Mitte Bohrung
- \overline{H} Einlasstiefe
- \varnothing Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- \diagup Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- \overline{D} Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- \neq Überschlag
- \neq Materialstärke
- \equiv Gewinde, Schrauben, Bolzen
- A Mass A
- \boxplus Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

- Zimmertüren: 40 mm
- Haustüren: 60 mm