

Ferrements de porte en zinc

Garnitures avec entrées longues

Garniture de rénovation Serie Basel

Zinc nickelé mat / Poignées laiton nickelé mat




Désignation	Commande/Réf. Fabricant	H	I	H	♂	∅	⊞	CHF
Garniture de rénovation								Gt 175.80
Poignées porte d'entrée	23.1147H.0	125	55	16	9			Pr 120.00
Poignée femelle	23.1147H.2	125	55	16	9			pc 60.00
Entrée de porte borgne	43.1182H UG	60	260	5	87	16/1-8		pc 27.90
Entrée de porte d'entrée	43.1182H RZ78	60	260	5	87	16/1-8		pc 27.90
Entrée de porte d'entrée	43.1182H PZ78	60	260	5	87	16/1-8		pc 27.90
Entrée de porte d'entrée avec distance spéciale	43.1182H xxxx	60	260	5	87	16/1-8		pc 32.90



Explication des signes

- H Largeur totale
- I Largeur rosace
- I Hauteur totale
- I Hauteur rosace
- I Longueur de la poignée
- I En saillie de la surface de montage
- I En saillie au milieu du trou/distance au canon
- I Profondeur encastrée
- ♂ Distance du milieu du trou de vis du haut au milieu du trou de poignée
- ∅ Diamètre (trou, tige, tube, corde, collet etc.)
- ⊞ Tige carrée/trou carré
- ↔ Distance des trous de vis
- ≠ Recouvrement
- ≠ Epaisseur du matériel
- ≡ Filetage, vis
- A Mesure A
- ⊞ Emballage/Rabais quantitatif

Perçages standards



Épaisseurs de bois standards

- Portes de chambre : 40 mm
- Portes d'entrée : 60 mm