

Ferramenta per porte zamak

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura rinnovazione Serie Basel

Zamak nichelato opaco / Maniglie ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	♂	∅	⊞	CHF
Guarnitura rinnovazione								Gt 175.80
Maniglie porta d'entrata	23.1147H.0	125	55	16	9			Pr 120.00
Maniglia femmina	23.1147H.2	125	55	16	9			pz 60.00
Placca porta d'entrata	43.1182H UG	60	260	5	87	16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata	43.1182H RZ78	60	260	5	87	16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata	43.1182H PZ78	60	260	5	87	16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1182H xxxx	60	260	5	87	16/1-8		pz 32.90



Pittogrammi per le misure

- H Larghezza totale
- I_R Larghezza rosetta
- I Altezza totale
- I_R Altezza rosetta
- I_G Lunghezza della maniglia
- H₁ Sporgenza della superficie di montaggio
- I₁ Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- H₂ Profondità incastrata
- ♂ Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- ∅ Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- ⊞ Ferro quadro/foro quadro
- ∞-∞ Distanza dei fori di vite
- ≠ Sbalzo
- ≠ Spessore del materiale
- ≡ Filetto, vite
- A Misura A
- ⊞ Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm