

Ferramenta per porte zamak

Guarniture con placche lunghe

Guarnitura rinnovazione Serie Basel

Zamak nichelato opaco / Maniglie ottone nichelato opaco




Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I	H	Ø	Ø	CHF
Guarnitura rinnovazione							Gt 175.80
Maniglie porta d'entrata	23.1147H.0	125	55	16	9		Pr 120.00
Maniglia femmina	23.1147H.2	125	55	16	9		pz 60.00
Placca porta d'entrata	43.1182H UG	60	260	5	87 16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata	43.1182H RZ78	60	260	5	87 16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata	43.1182H PZ78	60	260	5	87 16/1-8		pz 27.90
Placca porta d'entrata con distanza speciale	43.1182H xxxx	60	260	5	87 16/1-8		pz 32.90

Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

Fori standard



Spessori standard

Porte da camera : 40 mm
Porte d'entrata: 60 mm

