

Türgarnitur Serie Atlanta

Messing PVD beschichtet (hohe Kratzfestigkeit)
mit Hochstellfeder



Bezeichnung	Bestell-/Hersteller-Nr.											CHF
Zimmertürgarnitur HD 37-42 mm	27.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	71.40			
Zimmertürgarnitur ohne Schlüsselrosetten	27.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	60.45			
Drückerrosette	27.M23K	52	10	18		38		St	14.00			
Schlüsselrosette	27.M23KS OB	52	10			38		St	14.00			
Zylinderrosette	27.M23KS RZ	52	10			38	80/10	St	14.00			
Zylinderrosette	27.M23KS PZ	52	10			38	80/10	St	14.00			
WC-Rosetten	27.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	59.00			




Resista®

Resista®: 10 Jahre Garantie auf die Oberfläche

Piktogramme für Massangaben

- Breite über alles
- Rosettenbreite
- Höhe über alles
- Rosettenhöhe
- Grifflänge
- Ausladung
- Ausladung bis Mitte Bohrung
- Einlasstiefe
- Distanz Drückerloch – oberes Schraubenloch
- Durchmesser (Bohrung, Dorn, Stange, Rohr, Seil oder Ansatz)
- Stiftquerschnitt
- Schraubenlochdistanz
- Überschlag
- Materialstärke
- Gewinde, Schrauben, Bolzen
- Mass A
- Packungsgrösse/Staffelrabatt

Standard-Lochungen



Standard-Türstärken

Zimmertüren: 40 mm
Haustüren: 60 mm