

## Guarnitura per porta Serie Atlanta

Ottone stratificato PVD (superficie antigraffio)  
con molla di richiamo



Designazione	Ordine / Costruttore no.	H	I <sub>G</sub>	H	∅	□	⊖	☐	CHF
Guarnitura porta camera	27.M1530/23KV/23KVS OB SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	71.40
Guarnitura porta camera senza bocchette	27.M1530/23KV SST	122	68	18	8	38	10/10	Gt	60.45
Rosetta per maniglia	27.M23K	52	10	18		38		pz	14.00
Bocchetta chiave	27.M23KS OB	52	10			38		pz	14.00
Bocchetta per cilindro	27.M23KS RZ	52	10			38	80/10	pz	14.00
Bocchetta per cilindro	27.M23KS PZ	52	10			38	80/10	pz	14.00
Rosette WC	27.M23KS SK/OL	52	10		5-8	38	20/10	Pr	59.00




**Resista®**

Resista®: 10 anni di garanzia sulla superficie

### Pittogrammi per le misure

- Larghezza totale
- Larghezza rosetta
- Altezza totale
- Altezza rosetta
- Lunghezza della maniglia
- Sporgenza della superficie di montaggio
- Sporgenza in mezzo al foro/Distanza alla chiave
- Profondità incastrata
- Distanza del mezzo foro vite della cima – mezzo foro della maniglia
- Diametro (Foro, mandrino, asta, tubo, corda o capocorda)
- Ferro quadro/foro quadro
- Distanza dei fori di vite
- Sbalzo
- Spessore del materiale
- Filetto, vite
- Misura A
- Dimensioni della confezione/sconto scaglionato

### Fori standard



### Spessori standard

- Porte da camera : 40 mm
- Porte d'entrata: 60 mm